

## Occultation KIT BOIS

### MÉLÈZE

L'occultant lattes bois transforme en un tour de main votre jardin en espace privé ! Idéal pour : le résidentiel, les jardins, les écoles...

Latte conçue pour les panneaux avec une maille de 55 mm d'entraxe et un fil de Ø 5 mm maximum.



- ▶ Latte de 8 mm d'épaisseur
- ▶ 5 hauteurs disponibles

### 5 HAUTEURS DISPONIBLES

5 HAUTEURS DISPONIBLES

1m03

1m23

1m53

1m73

1m93

Lattes occultantes en mélèze, compatibles avec nos panneaux de la gamme HERCULES® de longueur 2m50 (HERCULES PLUS).

Autres hauteurs sur demande.

### NATURELLEMENT DURABLE

- ▶ La partie du bois de mélèze utilisé, est purgé de son aubier, il résiste ainsi aux intempéries sans ajout d'un traitement chimique.
- ▶ **Duramen répertorié en classe III** de durabilité naturelle et non imprégnable.

### ESTHÉTISME & INTIMITÉ

- ▶ Système brise vue et brise vent associé au charme et à l'ambiance chaleureuse du bois.
- ▶ Veinage large et marqué, brun rougeâtre, sur fond jaune. Noeuds discrets et peu nombreux, de taille moyenne. Grain variable.

### FACILITÉ DE POSE

- ▶ Les lattes se glissent dans les panneaux et se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux traverses horizontales

### COMPOSITION DU KIT PRÉVU POUR 1 PANNEAU DE LONGUEUR 2,50 M

PRODUITS	HAUTEURS DES LATTES				
	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Lattes (47 mm)	45	45	45	45	45
Lattes* (39 mm)	2	2	2	2	2
Trapèze (1m25)	4	4	6	6	6

\*Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé avec le poteau à clips EASYCLIPS





## INSTALLATION RAPIDE ET NETTE

- 1 Après avoir posé votre clôture en panneaux HERCULES, glisser les 2 lattes étroites verticales à chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.
- 2 Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).
- 3 Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les trapèzes déjà posés. Puis insérer les autres lattes d'occultation.
- 4 Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul point permet de laisser le bois travailler.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :



**PANNEAU  
HERCULES®**



**POTEAU  
EASYCLIPS®**



**POTEAU PROFIX®**




**PLAQUE BÉTON**



**PORTILLON  
GRILLAGÉ**

## AUTRES OPTIONS D'INSTALLATION :



**OCCULTATION  
KIT PVC**



**BRANDE**



**BRISE VUE**